

全热回收新风除湿机（南方机型）

技术参数 Specifications

型号	电源规格	风机功率	压缩机功率	除湿量	冷凝排水管	新风量	机外余压	热回收效率	噪音	重量	风口尺寸	整机尺寸	空气过滤等级	活性炭吸附	紫外消毒	控制方式	安装方式
	v	kw	kw	kg/h		m³/h	Pa	%	dB(A)	kg	mm	mm					
PPK-XF-20DH/T	220v/50Hz	1	1.5	3.8	Dn20	2000	150	80	61	280	250*290	1800*1300*605	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	吊顶
PPK-XF-20DH/L	380v/50Hz	1	1.5	3.8	Dn20	2000	150	80	61	280	250*290	1300*830*950	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	落地
PPK-XF-30DH/T	220v/50Hz	1.4	2.5	6.5	Dn20	3000	300	80	65	445	300*150	2070*1320*800	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	吊顶
PPK-XF-30DH/L	220v/50Hz	1.4	2.5	6.5	Dn20	3000	300	80	65	445	300*150	1500*900*1300	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	落地
PPK-XF-50DH/T	380v/50Hz	4.4	4.3	12	Dn20	5000	150	80	70	745	500*300	2750*1300*1075	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	吊顶
PPK-XF-50DH/L	380v/50Hz	4.4	4.3	12	Dn20	5000	150	80	70	825	500*300	1850*1100*1860	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	落地

备注：产品持续提升，参数及外观变动不另行通知，以产品铭牌参数为准。