

组合式全热回收新风机组（北方机型）

技术参数 Specifications

型号	电源规格	功率	新风量	机外余压	热回收效率	噪音	重量	风口尺寸	整机尺寸	空气过滤等级	活性炭吸附	紫外消毒	控制方式	安装方式	加湿装置
	v	kw	m³/h	Pa	%	dB(A)	kg	mm	mm						
PPK-XF-20T	220v/50Hz	1.08	2000	150	80	60	250	296*255	1420*1270*583	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	吊顶	选配
PPK-XF-20L	380v/50Hz	1.08	2000	150	80	60	250	296*255	1200*830*950	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	落地	选配
PPK-XF-30T	220v/50Hz	1.4	3000	200	80	62	300	300*150	2070*1320*800	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	吊顶	选配
PPK-XF-30L	220v/50Hz	1.4	3000	200	80	62	300	300*150	1500*900*1500	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	落地	选配
PPK-XF-40T	380v/50Hz	3.15	4000	250	80	65	400	400*300	2200*1100*810	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	吊顶	选配
PPK-XF-40L	380v/50Hz	4.55	4000	250	80	65	400	400*300	1500*900*1260	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	落地	选配
PPK-XF-50T	380v/50Hz	5	5000	250	80	65	500	500*300	2750*1300*1075	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	吊顶	选配
PPK-XF-50L	380v/50Hz	5	5000	250	80	65	500	500*300	1850*1100*1860	高效H13	有	有	Co2监测自动控制	落地	选配

备注：产品持续提升，参数及外观变动不另行通知，以产品铭牌参数为准。