

组合式热回收新风空调机组

技术参数 Specifications

型号	电源规格	功率	冷量	热量	表冷器 接口尺寸	冷凝水 排水管	新风量	机外 余压	热回收 效率	噪音	重量	风口尺寸	整机尺寸	空气 过滤 等级	活性 炭 吸附	紫外 消毒	控制 方式	安装 方式
	v	kw	kw	kw								mm	mm					
PPK-XFP-10	220v/50Hz	0.45	5	5.6	Dn25	Dn25	1000	100	80	56	70	230*122	1100*900*402	高效H13	有	有	Co2监测 自动控制	吊顶
PPK-XFP-20	220v/50Hz	1.08	10	12	Dn32	Dn25	2000	150	80	60	280	250*290	1800*1300*605	高效H13	有	有	Co2监测 自动控制	吊顶
PPK-XFP-30	220v/50Hz	1.55	15	20	Dn32	Dn25	3000	200	80	62	350	300*150	2070*1320*800	高效H13	有	有	Co2监测 自动控制	吊顶
PPK-XFP-40	380v/50Hz	3.15	20	25	Dn40	Dn25	4000	250	80	65	500	400*250	2150*1320*1075	高效H13	有	有	Co2监测 自动控制	吊顶
PPK-XFP-50	380v/50Hz	4.55	25	30	Dn40	Dn25	5000	300	80	68	745	500*300	2750*1300*1075	高效H13	有	有	Co2监测 自动控制	吊顶

备注：产品持续提升，参数及外观变动不另行通知，以产品铭牌参数为准。